FORS

mediline

MLCv 4010 / 2 Medikamenten Kühl- / Labor Gefrierschrank Kombination

Kühlteil Sollwert fix auf + 5.0°C begrenzt

Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C

Gefrierteil Sollwerteinstellung von **- 9°C** bis **- 30°C**

Farbe weiss

2 abschliessbare, selbstschliessende Volltüren

Türanschlag rechts, wechselbar

2 präzise elektronische Confort Steuerungen mit 1/10°C Digitalanzeige, mit integriertem Datenspeicher der Min / Max Temperaturen

Aussenmasse H x B x T : 200 x 60 x 61.5 cm

Nettogewicht 90 kg

Anschlusswert 1.5A

Energieverbrauch 1.8 kWh / 24h

Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss

Kältemittel R600a (2 Kompressoren)

Durchführungen für externen Temperaturfühler

KÜHLTEIL - Bereich +2°C bis + 8°C

Umluftkühlung

Nettoinhalt 240 l

2 Medikamentenschubladen HxBxT 6.5 x 40.6 x 36cm

4 verstellbare Gitterroste, max. 45 kg pro Rost; max. Nutzfläche B x T : 44 x 41 cm

Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2,0°C

Abtauung **automatisch**

GEFRIERTEIL mit statischer Kühlung, -20°C Zone

Nettoinhalt 105 l

3 Kunststoffschubladen, max. 40 kg / Schublade.

1+2) Innenmasse : H x B x T: 17 x 42 x 37 cm
3) Innenmasse : H x B x T: 18 x 41 x 20 cm

Manuelle Abtauung

1. Akustischer und optischer Temperaturalarme - Schwellen +2° / +8°C, (+/-5°C in Gefrierschrank) Verzögerung 5 Minuten; 20 Min. in Gefrierschrank
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm: 1 Min.
3. Potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem (max. Last 3A/230V)
4. Serielle Schnittstelle (RS485) zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation
5. Speicherung der minimal / maximal aufgetretenen Innenraumtemperaturen (Zyklen bis 999 Std)
6. Speicherung der letzten 3 Temperatur-Alarme mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms (HACCP)
7. Speicherung der letzten 3 Netzausfälle mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms

*Möglichkeit Alarm per **SMS** weiterzuleiten (Option).*

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme, Überwachung, Punkte 1 bis 7 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

☎ + 41 (0)32.374.26.26 Fax + 41 (0)32.374.26.70 www.fors.ch mediline@fors.ch

FORS

mediline

MLCv 4010 / 3 Medikamenten Kühl- / Labor Gefrierschrank Kombination

Kühlteil Sollwert fix auf + 5.0°C begrenzt

Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C

Gefrierteil Sollwerteinstellung von **- 9°C** bis **- 30°C**

Farbe weiss

2 abschliessbare, selbstschliessende Volltüren

Türanschlag rechts, wechselbar

2 präzise elektronische Confort Steuerungen mit 1/10°C Digitalanzeige, mit integriertem Datenspeicher der Min / Max Temperaturen

Aussenmasse H x B x T : 200 x 60 x 61.5 cm

Nettogewicht 92 kg

Anschlusswert 1.5A

Energieverbrauch 1.8 kWh / 24h

Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss

Kältemittel R600a (2 Kompressoren)

Durchführungen für externen Temperaturfühler

KÜHLTEIL - Bereich +2°C bis + 8°C

Umluftkühlung

Nettoinhalt 240 l

3 Medikamentenschubladen HxBxT 6.5 x 40.6 x 36cm

3 verstellbare Gitterroste, max. 45 kg pro Rost; max. Nutzfläche B x T : 44 x 41 cm

Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2,0°C

Abtauung **automatisch**

GEFRIERTEIL mit statischer Kühlung, -20°C Zone

Nettoinhalt 105 l

3 Kunststoffschubladen, max. 40 kg / Schublade.

1+2) Innenmasse : H x B x T: 17 x 42 x 37 cm
3) Innenmasse : H x B x T: 18 x 41 x 20 cm

Manuelle Abtauung

1. Akustischer und optischer Temperaturalarme - Schwellen +2° / +8°C, (+/-5°C in Gefrierschrank) Verzögerung 5 Minuten; 20 Min. in Gefrierschrank
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm: 1 Min.
3. Potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem; max. Last 3A/230V
4. Serielle Schnittstelle (RS485) zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation
5. Speicherung der minimal / maximal aufgetretenen Innenraumtemperaturen in Zyklen von bis 999 Std.
6. Speicherung der letzten 3 Temperatur-Alarme mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms (HACCP)
7. Speicherung der letzten 3 Netzausfälle mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms

*Möglichkeit Alarm per **SMS** weiterzuleiten (Option).*

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme, Überwachung, Punkte 1 bis 7 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

FORS

mediline

MLCv 4010 / 4 Medikamenten Kühl- / Labor Gefrierschrank Kombination

Kühlteil Sollwert fix auf + 5.0°C begrenzt

Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C

Gefrierteil Sollwerteinstellung von **- 9°C** bis **- 30°C**

Farbe weiss

2 abschliessbare, selbstschliessende Volltüren

Türanschlag rechts, wechselbar

2 präzise elektronische Confort Steuerungen mit 1/10°C Digitalanzeige, mit integriertem Datenspeicher der Min / Max Temperaturen

Aussenmasse H x B x T : 200 x 60 x 61.5 cm

Nettogewicht 93 kg

Anschlusswert 1.5A

Energieverbrauch 1.8 kWh / 24h

Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss

Kältemittel R600a (2 Kompressoren)

Durchführungen für externen Temperaturfühler

KÜHLTEIL - Bereich +2°C bis + 8°C

Umluftkühlung

Nettoinhalt 240 l

4 Medikamentenschubladen HxBxT 6.5 x 40.6 x 36cm

2 verstellbare Gitterroste, max. 45 kg pro Rost; max. Nutzfläche B x T: 44 x 41 cm

Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2,0°C

Abtauung **automatisch**

GEFRIERTEIL mit statischer Kühlung, -20°C Zone

Nettoinhalt 105 l

3 Kunststoffschubladen, max. 40 kg / Schublade.

1+2) Innenmasse : H x B x T: 17 x 42 x 37 cm
3) Innenmasse : H x B x T: 18 x 41 x 20 cm

Manuelle Abtauung

1. Akustischer und optischer Temperaturalarme - Schwellen +2° / +8°C, (+/-5°C in Gefrierschrank) Verzögerung 5 Minuten; 20 Min. in Gefrierschrank
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm: 1 Min.
3. Potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem; max. Last 3A/230V
4. Serielle Schnittstelle (RS485) zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation
5. Speicherung der minimal / maximal aufgetretenen Innenraumtemperaturen in Zyklen von bis 999 Std.
6. Speicherung der letzten 3 Temperatur-Alarme mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms (HACCP)
7. Speicherung der letzten 3 Netzausfälle mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms

*Möglichkeit Alarm per **SMS** weiterzuleiten (Option).*

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme, Überwachung, Punkte 1 bis 7 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

☎ + 41 (0)32.374.26.26 Fax + 41 (0)32.374.26.70 www.fors.ch mediline@fors.ch

FORS

mediline

MLCv 4010 / 5 Medikamenten Kühl- / Labor Gefrierschrank Kombination

Kühlteil Sollwert fix auf + 5.0°C begrenzt

Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C

Gefrierteil Sollwerteinstellung von **- 9°C** bis **- 30°C**

Farbe weiss

2 abschliessbare, selbstschliessende Volltüren

Türanschlag rechts, wechselbar

2 präzise elektronische Confort Steuerungen mit 1/10°C Digitalanzeige, mit integriertem Datenspeicher der Min / Max Temperaturen

Aussenmasse H x B x T : 200 x 60 x 61.5 cm

Nettogewicht 95 kg

Anschlusswert 1.5A

Energieverbrauch 1.8 kWh / 24h

Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss

Kältemittel R600a (2 Kompressoren)

Durchführungen für externen Temperaturfühler

KÜHLTEIL - Bereich +2°C bis + 8°C

Umluftkühlung

Nettoinhalt 240 l

5 Medikamentenschubladen HxBxT 6.5 x 40.6 x 36cm

2 verstellbare Gitterroste, max. 45 kg pro Rost; max. Nutzfläche B x T : 44 x 41 cm

Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2,0°C

Abtauung **automatisch**

GEFRIERTEIL mit statischer Kühlung, -20°C Zone

Nettoinhalt 105 l

3 Kunststoffschubladen, max. 40 kg / Schublade.

1+2) Innenmasse : H x B x T: 17 x 42 x 37 cm
3) Innenmasse : H x B x T: 18 x 41 x 20 cm

Manuelle Abtauung

1. Akustischer und optischer Temperaturalarme - Schwellen +2° / +8°C, (+/-5°C in Gefrierschrank) Verzögerung 5 Minuten; 20 Min. in Gefrierschrank
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm: 1 Min.
3. Potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem; max. Last 3A/230V
4. Serielle Schnittstelle (RS485) zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation
5. Speicherung der minimal / maximal aufgetretenen Innenraumtemperaturen in Zyklen von bis 999 Std.
6. Speicherung der letzten 3 Temperatur-Alarme mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms (HACCP)
7. Speicherung der letzten 3 Netzausfälle mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms

*Möglichkeit Alarm per **SMS** weiterzuleiten (Option).*

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme, Überwachung, Punkte 1 bis 7 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

☎ + 41 (0)32.374.26.26 Fax + 41 (0)32.374.26.70 www.fors.ch mediline@fors.ch

FORS

mediline

MLCv 4010 / 6 Medikamenten Kühl- / Labor Gefrierschrank Kombination

Kühlteil Sollwert fix auf + 5.0°C begrenzt

Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C

Gefrierteil Sollwerteinstellung von **- 9°C** bis **- 30°C**

Farbe weiss

2 abschliessbare, selbstschliessende Volltüren

Türanschlag rechts, wechselbar

2 präzise elektronische Steuerungen mit 1/10°C Digitalanzeige, mit integriertem Datenspeicher der Min / Max Temperaturen

Aussenmasse H x B x T : 200 x 60 x 61.5 cm

Nettogewicht 95 kg

Anschlusswert 1.5A

Energieverbrauch 1.8 kWh / 24h

Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss

Kältemittel R600a (2 Kompressoren)

Durchführungen für externen Temperaturfühler

KÜHLTEIL - Bereich +2°C bis + 8°C

Umluftkühlung

Nettoinhalt 240 l

6 Medikamentenschubladen HxBxT 6.5 x 40.6 x 36cm

1 verstellbarer Gitterrost, max. Last 45 kg; max. Nutzfläche B x T : 44 x 41 cm

Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2,0°C

Abtauung **automatisch**

GEFRIERTEIL mit statischer Kühlung, -20°C Zone

Nettoinhalt 105 l

3 Kunststoffschubladen, max. 40 kg / Schublade.

1+2) Innenmasse : H x B x T: 17 x 42 x 37 cm
3) Innenmasse : H x B x T: 18 x 41 x 20 cm

Manuelle Abtauung

1. Akustischer und optischer Temperaturalarme - Schwellen +2° / +8°C, (+/-5°C in Gefrierschrank) Verzögerung 5 Minuten; 20 Min. in Gefrierschrank
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm: 1 Min.
3. Potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem; max. Last 3A/230V
4. Serielle Schnittstelle (RS485) zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation
5. Speicherung der minimal / maximal aufgetretenen Innenraumtemperaturen in Zyklen von bis 999 Std.
6. Speicherung der letzten 3 Temperatur-Alarme mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms (HACCP)
7. Speicherung der letzten 3 Netzausfälle mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms

*Möglichkeit Alarm per **SMS** weiterzuleiten (Option).*

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme, Überwachung, Punkte 1 bis 7 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

☎ + 41 (0)32.374.26.26 Fax + 41 (0)32.374.26.70 www.fors.ch mediline@fors.ch

FORS

mediline

MLCv 4010 / 7 Medikamenten Kühl- / Labor Gefrierschrank Kombination

Kühlteil Sollwert fix auf + 5.0°C begrenzt

Umgebungstemperatur von + 10°C bis + 38°C

Gefrierteil Sollwerteinstellung von **- 9°C** bis **- 30°C**

Farbe weiss

2 abschliessbare, selbstschliessende Volltüren

Türanschlag rechts, wechselbar

2 präzise elektronische Confort Steuerungen mit 1/10°C Digitalanzeige, mit integriertem Datenspeicher der Min / Max Temperaturen

Aussenmasse H x B x T : 200 x 60 x 61.5 cm

Nettogewicht 97 kg

Anschlusswert 1.5A

Energieverbrauch 1.8 kWh / 24h

Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Material Innenbehälter ABS Kunststoff weiss

Kältemittel R600a (2 Kompressoren)

Durchführungen für externen Temperaturfühler

KÜHLTEIL - Bereich +2°C bis + 8°C

Umluftkühlung

Nettoinhalt 240 l

7 Medikamentenschubladen HxBxT 6.5 x 40.6 x 36cm

1 verstellbarer Gitterrost, max. Last 45 kg; max. Nutzfläche B x T: 44 x 41 cm

Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2,0°C

Abtauung **automatisch**

GEFRIERTEIL mit statischer Kühlung, -20°C Zone

Nettoinhalt 105 l

3 Kunststoffschubladen, max. 40 kg / Schublade.

1+2) Innenmasse : H x B x T: 17 x 42 x 37 cm
3) Innenmasse : H x B x T: 18 x 41 x 20 cm

Manuelle Abtauung

1. Akustischer und optischer Temperaturalarme - Schwellen +2° / +8°C, (+/-5°C in Gefrierschrank) Verzögerung 5 Minuten; 20 Min. in Gefrierschrank
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm: 1 Min.
3. Potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem; max. Last 3A/230V
4. Serielle Schnittstelle (RS485) zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation
5. Speicherung der minimal / maximal aufgetretenen Innenraumtemperaturen (Zyklen bis 999 Std)
6. Speicherung der letzten 3 Temperatur-Alarme mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms (HACCP)
7. Speicherung der letzten 3 Netzausfälle mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms

*Möglichkeit Alarm per **SMS** weiterzuleiten (Option).*

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme, Überwachung, Punkte 1 bis 7 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!